



Specificaties Ledvance LED
Breedstraler Photocell GEN 3 Zwart
65W 8000lm 100D - 840 Koel Wit | IP65
- Lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 239241 |
| EAN | 4058075461093 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | FL PFM 65W/4000K SYM100SL BK FS1 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 65 |
| Vervangt (Watt) | 70 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8000 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +50 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Product Serie | Performance |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 268 |
| Breedte (mm) | 237 |
| Hoogte (mm) | 49 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sensortype | Schemerschakelaar |
| Sensor Tijdsinstelling | 15 sec |



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren