



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Performance 200W  
26800lm 30D - 840 Koel Wit | IP66 -  
Dali Dimbaar - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249820                               |
| EAN                        | 4058075760752                        |
| Merk                       | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam              | FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 70000                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 200                         |
| Vervangt (Watt)              | 200                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 26800                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 134                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 30                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 5-polig                      |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Product Serie            | Performance                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 494 |
| Breedte (mm) | 395 |
| Hoogte (mm)  | 87  |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren